PROTEZIONE NEBBIOGENA

SCHEDE TECNICHE

La sicurezza.
In ogni dettaglio.



BASIC / STYLE / STYLE LAN

General Trade & Services SRL | www.gtsteck.it

Immagine di copertina illustrativa.

Quando vedere diventa difficile, agire diventa più difficile.

Un nebbiogeno antifurto emette una nebbia densa che riduce rapidamente la visibilità nell'ambiente protetto. Integrato nell'impianto di sicurezza e configurato per lo spazio da proteggere, ostacola l'orientamento e la ricerca dei beni durante un tentativo di furto.

01 Rilevazione

Il sistema di sicurezza rileva l'evento secondo la configurazione dell'impianto.

02 Attivazione

Il nebbiogeno si attiva in base ai comandi e alle condizioni impostate.

03 Protezione visiva

La nebbia riduce la visibilità e ostacola l'azione dell'intruso.

NEGOZI • UFFICI • MAGAZZINI • ABITAZIONI

La scelta del modello, la copertura e i tempi di erogazione vanno valutati in progetto. Il nebbiogeno integra le altre misure di sicurezza: configurazione, installazione e manutenzione sono essenziali.

BASIC | Schede tecniche

Prestazioni e specifiche



BASIC-15



BASIC-25



BASIC-50

CARATTERISTICA	BASIC-15	BASIC-25	BASIC-50
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1,5m)	300 m³	600 m³	1.245 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1m)	100 m³	200 m³	415 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità zero)	45 m³	75 m³	150 m³
Tempo massimo di erogazione con 1 sparo	15 sec. (Regolabile da 1 - 15 sec.)	30 sec. (Regolabile da 1 - 30 sec.)	60 sec. (Regolabile da 1 - 60 sec.)
Numero di spari	10	7	5
Copertura massima di spari possibili a serbatoio pieno	3.000 m³	4.200 m³	6.225 m³
Tempo massimo di spari possibili a serbatoio pieno	150 sec.	210 sec.	300 sec.
Capacità serbatoio	0,25 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	0,5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	0,5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)
Tempo di riscaldamento da totalmente freddo	8 minuti	15 minuti	25 minuti
Modalità di installazione	Parete/Da appoggio (No funz. Antigoccia)	Parete/Da appoggio (No funz. Antigoccia)	Parete/Da appoggio (No funz. Antigoccia)
Modalità di erogazione	2 modalità: regolata da centrale o da nebbiogeno	2 modalità: regolata da centrale o da nebbiogeno	2 modalità: regolata da centrale o da nebbiogeno
Erogazione programmabile in sec.	Sì	Sì	Sì
Peso	2,2 Kg a serbatoio pieno	8 Kg a serbatoio pieno	10 Kg a serbatoio pieno
Dimensioni	L. 210 x H. 210 x P. 85 mm	L. 150 x H. 495 x P. 130 mm	L. 492 x H. 290 x P. 150 mm
Colore	Bianco	Bianco / Nero	Bianco / Nero
Consumi			
Alimentazione bruciatore	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)
Potenza nominale assorbita all’avvio	500 Watt solo per i primi 8 min.	500 Watt solo per i primi 10/15 min.	600 Watt solo per i primi 15/25 min.
Consumo energetico medio orario	40 w/h in-arm; consumo ridotto post-arm	40w/h in-arm; consumo ridotto post-arm	40w/h in-arm; consumo ridotto post-arm
Batteria tampone “back-up” integrabile	N. 8 stilo tipo 1.5V “AA” (non ricaricabili)	N.1 batteria 12V 1.2A (dim. 97x43xH52 mm)	N.1 batteria 12V 1.2A (dim. 97x43xH52 mm)

BASIC | Schede tecniche

Funzioni, collegamenti e personalizzazioni



BASIC-15



BASIC-25



BASIC-50

CARATTERISTICA	BASIC-15	BASIC-25	BASIC-50
Autonomia in black-out garantendo nebbia senza residui	Saturazione completa senza residui liquidi entro 1h	Saturazione completa senza residui liquidi entro 1h	Saturazione completa senza residui liquidi entro 1h
Funzioni Elettroniche			
Log eventi salvato nel dispositivo	No	No	No
Funzione Antigoccia	No	No	No
Timer per blocco di sicurezza	No	No	No
Monitoraggio, azionamento e programmazione via web (LAN)	Sì, solo con optional F2C	Sì, solo con optional F2C	Sì, solo con optional F2C
Funz. "Serbatoio Illimitato" con serbatoi di taglia superiore	Sì	Sì	Sì
Funzioni Avanzate di Programmazione	No	No	No
Ingressi - Uscite - Segnalazioni			
Buzzer segnalazione stato/avaria	No	No	No
Spie LED di segnalazione avaria/funzionamento	5	5	5
Output di segnalazione disponibili	5 uscite: batteria, on/off, bruciatore, liquido, guasto	5 uscite: batteria, on/off, bruciatore, liquido, guasto	5 uscite: batteria, on/off, bruciatore, liquido, guasto
Uscita per lampada stroboscopica	No	No	No
Uscita 12V DC per sensori esterni	500 mA	500 mA	500 mA
Input N.O./N.C. disponibili	1 attivazione riscaldamento e 1 attivazione sparo	1 attivazione riscaldamento e 1 attivazione sparo	1 attivazione riscaldamento e 1 attivazione sparo
Connettore ethernet per gestione totale da remoto	No	No	No
Personalizzazioni			
Ibrida Doppio Uso: Antifurto+Sanificazione/Insetticida	No	No	No
Ugelli per orientamento dinamico dell'erogazione	1 modello: 1x90° ruotabile (regolato a 45° verso il basso)	2 modelli : 1x45° ruotabile e 1x0°	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x0°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.
Prolunga ugello dalla lunghezza regolabile 200-500 mm	No	Sì	Sì
Kit Sparo Invisibile - BackShot	No	Sì	Sì
Kit Doppio Sparo - FrontBack	No	No	Sì

BASIC | Schede tecniche

Prestazioni e specifiche



BASIC-100



BASIC-150



BASIC-300



BASIC-450

CARATTERISTICA	BASIC-100	BASIC-150	BASIC-300	BASIC-450
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1,5m)	2.400 m³	3.600 m³	7.200 m³	10.800 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1m)	800 m³	1.200 m³	2.400 m³	3.600 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità zero)	300 m³	450 m³	900 m³	1.350 m³
Tempo massimo di erogazione con 1 sparo	100 sec. (Regolabile da 1 - 100 sec.)	150 sec. (Regolabile da 1 - 150 sec.)	150 sec. (Regolabile da 1 - 150 sec.)	225 sec. (Regolabile da 1 - 225 sec.)
Numero di spari	7,5	6,5	8,33	5 ,55
Copertura massima di spari possibili a serbatoio pieno	18.000 m³	23.400 m³	59.976 m³	59.940 m³
Tempo massimo di spari possibili a serbatoio pieno	750 sec.	1.000 sec.	1.250 sec.	1.250 sec.
Capacità serbatoio	1,5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	2 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)
Tempo di riscaldamento da totalmente freddo	30 minuti	30 minuti	30 minuti	30 minuti
Modalità di installazione	Parete/Da appoggio (No funz. Antigoccia)	Parete/Da appoggio (No funz. Antigoccia)	Parete/Da appoggio (No funz. Antigoccia)	Parete/Da appoggio (No funz. Antigoccia)
Modalità di erogazione	2 modalità: regolata da centrale o nebbiogeno	2 modalità: regolata da centrale o nebbiogeno	2 modalità: regolata da centrale o nebbiogeno	2 modalità: regolata da centrale o nebbiogeno
Erogazione programmabile in sec.	Sì	Sì	Sì	Sì
Peso	14 Kg a serbatoio pieno	14,5 Kg a serbatoio pieno	24 Kg a serbatoio pieno	24 Kg a serbatoio pieno
Dimensioni	L. 554 x H. 310 x P. 150 mm	L. 554 x H. 310 x P. 150 mm	L. 460 x H. 460 x P. 205 mm	L. 460 x H. 460 x P. 205 mm
Colore	Bianco / Nero	Bianco / Nero	Bianco	Bianco
Consumi				
Alimentazione bruciatore	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)
Potenza nominale assorbita all'avvio	1.000 Watt solo per i primi 30 min.	1.000 Watt solo per i primi 30 min.	2.000 Watt solo per i primi 30 min.	2.000 Watt solo per i primi 30 min.
Consumo energetico medio orario	45 w/h in-arm; consumo ridotto post-arm	45 w/h in-arm; consumo ridotto post-arm	50 w/h in-arm; consumo ridotto post-arm	50 w/h in-arm; consumo ridotto post-arm

BASIC | Schede tecniche

Funzioni, collegamenti e personalizzazioni



BASIC-100



BASIC-150



BASIC-300



BASIC-450

CARATTERISTICA	BASIC-100	BASIC-150	BASIC-300	BASIC-450
Batteria tampone “back-up” integrabile	N.1 batteria 12V 1.2A (dim. 97x43xH52 mm)	N.1 batteria 12V 1.2A (dim. 97x43xH52 mm)	N.1 batteria 12V 1.2A (dim. 97x43xH52 mm)	N.1 batteria 12V 1.2A (dim. 97x43xH52 mm)
Autonomia in black-out garantendo nebbia senza residui	Saturazione completa senza residui entro 1h	Saturazione completa senza residui entro 1h	Saturazione completa senza residui entro 1h	Saturazione completa senza residui entro 1h
Funzioni Elettroniche				
Log eventi salvato nel dispositivo	No	No	No	No
Funzione Antigoccia	No	No	No	No
Timer per blocco di sicurezza	No	No	No	No
Monitoraggio, azionamento e programmaz. via web(LAN)	Sì, solo con optional F2C	Sì, solo con optional F2C	Sì, solo con optional F2C	Sì, solo con optional F2C
Funz. "Serbatoio Illimitato" con serbatoi di taglia superiore	Sì	Sì	Sì	Sì
Funzioni Avanzate di Programmazione	No	No	No	No
Ingressi - Uscite - Segnalazioni				
Buzzer segnalazione stato/avaria	No	No	No	No
Spie LED di segnalazione avaria/funzionamento	5	5	5	5
Output di segnalazione disponibili	5 uscite: batt., on/off, bruciatore, liquido, guasto	5 uscite: batt., on/off, bruciatore, liquido, guasto	5 uscite: batt., on/off, bruciatore, liquido, guasto	5 uscite: batt., on/off, bruciatore, liquido, guasto
Uscita per lampada stroboscopica	No	No	No	No
Uscita 12V DC per sensori esterni	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA
Input N.O./N.C. disponibili	1 attivaz. riscaldamento e 1 attivaz. sparo	1 attivaz. riscaldamento e 1 attivaz. sparo	1 attivaz. riscaldamento e 1 attivaz. sparo	1 attivaz. riscaldamento e 1 attivaz. sparo
Connettore ethernet per gestione totale da remoto	No	No	No	No
Personalizzazioni				
Ibrida Doppio Uso: Antifurto+Sanificazione/Insetticida	No	No	No	No
Ugelli per orientamento dinamico dell’erogazione	8 mod.: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 mod.: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 mod.: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 mod.: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.
Prolunga ugello dalla lunghezza regolab. 200-500 mm	Sì	Sì	Sì	Sì
Kit Sparo Invisibile - BackShot	Sì	Sì	Sì	Sì
Kit Doppio Sparo - FrontBack	Sì	Sì	Sì	Sì

STYLE | Schede tecniche

Prestazioni e specifiche



STYLE-50



STYLE-100



STYLE-150

CARATTERISTICA	STYLE-50 STYLE-400	STYLE-100 STYLE-800	STYLE-150 STYLE-1200
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1,5m)	1.245 m³	2.490 m³	3.735 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1m)	415 m³	830 m³	1.245 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità zero)	150 m³	300 m³	450 m³
Tempo massimo di erogazione con 1 sparo	40 sec. (regolabile da 1 - 40 sec.)	60 sec. (regolabile 1-60 fino a 120 sec. a impulsi)	100 sec. (regolabile 1-100 fino a 200 sec a impulsi)
Numero di spari	5	6,5	5,8
Copertura massima di spari possibili a serbatoio pieno	6.225 m³	16.185 m³	21.663 m³
Tempo massimo di spari possibili a serbatoio pieno	200 sec.	390 sec.	588 sec.
Capacità serbatoio	0,5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	1,5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	2 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)
Tempo di riscaldamento da totalmente freddo	25 minuti	12 minuti	12 minuti
Modalità di installazione	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia
Modalità di erogazione	2 modalità: Regolata da Centrale o Nebbiogeno	2 modalità: Regolata da Centrale o Nebbiogeno	2 modalità: Regolata da Centrale o Nebbiogeno
Erogazione programmabile in sec.	Sì	Sì	Sì
Peso	10 Kg a serbatoio pieno	14 Kg a serbatoio pieno	14,5 Kg a serbatoio pieno
Dimensioni	STYLE-50: 492x290x150 mm · STYLE-400: 380x380x145 mm	STYLE-100: 554x310x150 mm · STYLE-800: 450x450x145 mm	STYLE-150: 554x310x150 mm · STYLE-1200: 450x450x145 mm
Colore	STYLE-50: Bianco / Nero · STYLE-400:Bianco, Argento, Oro, Antracite	STYLE-100: Bianco / Nero · STYLE-800:Bianco, Argento, Oro, Antracite	STYLE-150: Bianco / Nero · STYLE-1200:Bianco, Argento, Oro, Antracite
Consumi			
Alimentazione bruciatore	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)
Potenza nominale assorbita all'avvio	600 W per i primi 25 min.	1.750 W per i primi 12 min. (riducibile al 50%)	1.750 W per i primi 12 min. (riducibile al 50%)
Consumo energetico (gestione smart post-scaldamento)	40 w/h in-arm; consumo ridotto post-arm	45 w/h in-arm; consumo ridotto post-arm	45 w/h in-arm; consumo ridotto post-arm



STYLE-400



STYLE-800



STYLE-1200

CARATTERISTICA	STYLE-50 STYLE-400	STYLE-100 STYLE-800	STYLE-150 STYLE-1200
Batteria tampone “back-up”	n. 2 batterie 12V 1.2A dim. 97x43x52mm (non incluse)	n. 2 batterie 12V 1.2A dim. 97x43x52mm (non incluse)	n. 2 batterie 12V 1.2A dim. 97x43x52mm (non incluse)
Autonomia in black-out garantendo nebbia senza residui	Saturazione completa senza residui entro 1h	Saturazione completa senza residui entro 1h	Saturazione completa senza residui entro 1h
Funzioni Elettroniche			
Log eventi salvato nel dispositivo	No	No	No
Funzione Antigoccia	Sì	Sì	Sì
Timer per blocco di sicurezza	No	No	No
Monitoraggio, azionamento e programmazione via web (LAN)	Sì, solo con optional F2C	Sì, solo con optional F2C	Sì, solo con optional F2C
Funz. “Serbatoio Illimitato” con taniche liquido di taglia superiore	Sì	Sì	Sì
Funzioni Avanzate di Programmazione	12 funzioni avanzate	12 funzioni avanzate	12 funzioni avanzate
Ingressi - Uscite - Segnalazioni			
Buzzer segnalazione stato/avaria	Sì	Sì	Sì
Spie LED di segnalazione avaria/funzionamento	6	6	6
Output di segnalazione disponibili	2 uscite: liquido, guasto	2 uscite: liquido, guasto	2 uscite: liquido, guasto
Uscita per lampada stroboscopica	Sì	Sì	Sì
Uscita 12V DC per sensori esterni	500 mA	500 mA	500 mA
Input N.O./N.C. disponibili	1 attivazione riscaldamento e 1 attivazione sparo	1 attivazione riscaldamento e 1 attivazione sparo	1 attivazione riscaldamento e 1 attivazione sparo
Connettore ethernet per gestione totale da remoto	No	No	No
Personalizzazioni			
Ibrida Doppio Uso: Antifurto+Sanificazione/Insetticida	Sì	Sì	Sì
Ugelli per orientamento dinamico dell’erogazione	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.
Prolunga ugello dalla lunghezza regolabile 200-500 mm	Sì	Sì	Sì
Kit Sparo Invisibile - BackShot	Sì	Sì	Sì
Kit Doppio Sparo - FrontBack	Sì	Sì	Sì

STYLE | Schede tecniche

Prestazioni e specifiche



STYLE-220



STYLE-320



STYLE-530

CARATTERISTICA	STYLE-220 STYLE-1800	STYLE-320 STYLE-2600	STYLE-530 STYLE-4500
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1,5m)	5.478 m³	8.100 m³	14.000 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1m)	1.826 m³	2.700 m³	4.500 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità zero)	660 m³	980 m³	1.700 m³
Tempo massimo di erogazione con 1 sparo	145 sec (regolabile da 1-145 fino a 290 sec a impulsi)	100 sec. (regolabile da 1-100 fino a 200 sec a impulsi)	172 sec. (regolabile da 1-172 fino a 344 sec. a impulsi)
Numero di spari	5,26	7,15	4,16
Copertura massima di spari possibili a serbatoio pieno	28.814 m³	57.915 m³	58.240 m³
Tempo massimo di spari possibili a serbatoio pieno	763 sec.	715 sec.	715 sec.
Capacità serbatoio	3 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)
Tempo di riscaldamento da totalmente freddo	12 minuti	12 minuti	12 minuti
Modalità di installazione	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia
Modalità di erogazione	2 modalità: Regolata dalla Centrale o dal Nebbiogeno	2 modalità: Regolata dalla Centrale o dal Nebbiogeno	2 modalità: Regolata dalla Centrale o dal Nebbiogeno
Erogazione programmabile in sec.	Sì	Sì	Sì
Peso	15,5 Kg a serbatoio pieno	24 Kg a serbatoio pieno	24 Kg a serbatoio pieno
Dimensioni	STYLE-220: 460x460x205 mm · STYLE-1800: 450x450x145 mm	STYLE-320: 460x460x205 mm · STYLE-2600: 465x465x205 mm	STYLE-530: 460x460x205 mm · STYLE-4500: 465x465x205 mm
Colore	STYLE-220: Bianco · STYLE-1800:Bianco, Argento, Oro, Antracite	STYLE-320: Bianco · STYLE-2600:Bianco, Argento, Oro, Antracite	STYLE-530: Bianco · STYLE-4500:Bianco, Argento, Oro, Antracite
Consumi			
Alimentazione bruciatore	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)
Potenza nominale assorbita all'avvio	1.750 Watt per i primi 12 min. (riducibile al 50%)	3.500 Watt per i primi 12 min. (riducibile al 25/50/75%)	3.500 Watt per i primi 12 min. (riducibile al 25/50/75%)
Consumo energetico (gestione smart post-scaldamento)	45Wh in-arm; consumo ridotto post-arm	50Wh in-arm; consumo ridotto post-arm	50Wh in-arm; consumo ridotto post-arm



STYLE-1800



STYLE-2600



STYLE-4500

CARATTERISTICA	STYLE-220 STYLE-1800	STYLE-320 STYLE-2600	STYLE-530 STYLE-4500
Batteria tampone “back-up” integrabile	n. 2 batterie 12V 1.2A dim. 97x43x52mm (non incluse)	n. 2 batterie 12V 1.2A dim. 97x43x52mm (non incluse)	n. 2 batterie 12V 1.2A dim. 97x43x52mm (non incluse)
Autonomia in black-out garantendo nebbia senza residui	Saturazione completa senza residui entro 1h	Saturazione completa senza residui entro 1h	Saturazione completa senza residui entro 1h
Funzioni Elettroniche			
Log eventi salvato nel dispositivo	No	No	No
Funzione Antigoccia	Sì	Sì	Sì
Timer per blocco di sicurezza	No	No	No
Monitoraggio, azionamento e programmazione via web (LAN)	Sì, solo con optional F2C	Sì, solo con optional F2C	Sì, solo con optional F2C
Funz. “Serbatoio Illimitato” con taniche liquido di taglia superiore	Sì	Sì	Sì
Funzioni Avanzate di Programmazione	12 funzioni avanzate	12 funzioni avanzate	12 funzioni avanzate
Ingressi - Uscite - Segnalazioni			
Buzzer segnalazione stato/avaria	Sì	Sì	Sì
Spie LED di segnalazione avaria/funzionamento	6	6	6
Output di segnalazione disponibili	2 uscite: liquido, guasto	2 uscite: liquido, guasto	2 uscite: liquido, guasto
Uscita per lampada stroboscopica	Sì	Sì	Sì
Uscita 12V DC per sensori esterni	500 mA	500 mA	500 mA
Input N.O./N.C. disponibili	1 attivazione riscaldamento e 1 attivazione sparo	1 attivazione riscaldamento e 1 attivazione sparo	1 attivazione riscaldamento e 1 attivazione sparo
Connettore ethernet per gestione totale da remoto	No	No	No
Personalizzazioni			
Ibrida Doppio Uso: Antifurto+Sanificazione/Insetticida	Sì	Sì	Sì
Ugelli per orientamento dinamico dell’erogazione	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.
Prolunga ugello dalla lunghezza regolabile 200-500 mm	Sì	Sì	Sì
Kit Sparo Invisibile - BackShot	Sì	Sì	Sì
Kit Doppio Sparo - FrontBack	Sì	Sì	Sì

STYLE LAN | Schede tecniche

Prestazioni e specifiche



STYLE-50.L



STYLE-100.L



STYLE-150.L

CARATTERISTICA	STYLE-50.L STYLE-400.L	STYLE-100.L STYLE-800.L	STYLE-150.L STYLE-1200.L
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1,5m)	1.245 m³	2.490 m³	3.735 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1m)	415 m³	830 m³	1.245 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità zero)	150 m³	300 m³	450 m³
Tempo massimo di erogazione con 1 sparo	40 sec. (regolabile da 1 - 40 sec.)	60 sec. (regolabile da 1-60 fino a 120 sec. a impulsi)	100 sec. (regolabile da 1-100 fino a 200 sec. a impulsi)
Numero di spari	5	7	6
Copertura massima di spari possibili a serbatoio pieno	6.225 m³	16.185 m³	21.663 m³
Tempo massimo di spari possibili a serbatoio pieno	200 sec.	420 sec.	600 sec.
Capacità serbatoio	0,5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	1,5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	2 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)
Tempo di riscaldamento da totalmente freddo	25 minuti	12 minuti	12 minuti
Modalità di installazione	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia
Modalità di erogazione	2 modalità: regolata da centrale o nebbiogeno	2 modalità: regolata da centrale o nebbiogeno	2 modalità: regolata da centrale o nebbiogeno
Erogazione programmabile in sec.	Sì	Sì	Sì
Peso	10 Kg a serbatoio pieno	14 Kg a serbatoio pieno	14,5 Kg a serbatoio pieno
Dimensioni	STYLE-50.L: 492x290x150 mm · STYLE-400.L: 380x380x145 mm	STYLE-100.L: 554x310x150 mm · STYLE-800.L: 450x450x145 mm	STYLE-150.L: 554x310x150 mm · STYLE-1200.L: 450x450x145 mm
Colore	STYLE-50.L: Bianco / Nero · STYLE-400.L:Bianco, Argento, Oro, Antracite	STYLE-100.L: Bianco / Nero · STYLE-800.L:Bianco, Argento, Oro, Antracite	STYLE-150.L: Bianco / Nero · STYLE-1200.L:Bianco, Argento, Oro, Antracite
Consumi			
Alimentazione bruciatore	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)
Potenza nominale assorbita all'avvio	600 Watt per i primi 25 min.	1.750 Watt per i primi 12 min. (riducibile al 50%)	1.750 Watt per i primi 12 min. (riducibile al 50%)
Consumo energetico (gestione smart post-scaldamento)	40Wh in-arm; consumo ridotto post-arm	45Wh in-arm; consumo ridotto post-arm	45Wh in-arm; consumo ridotto post-arm



STYLE-400.L



STYLE-800.L



STYLE-1200.L

CARATTERISTICA	STYLE-50.L STYLE-400.L	STYLE-100.L STYLE-800.L	STYLE-150.L STYLE-1200.L
Batteria tampone “back-up” integrabile	n. 2 batterie 12V 1.2A dim. 97x43x52mm (non incluse)	n. 2 batterie 12V 1.2A dim. 97x43x52mm (non incluse)	n. 2 batterie 12V 1.2A dim. 97x43x52mm (non incluse)
Autonomia in black-out garantendo nebbia senza residui	Saturazione completa senza residui liquidi entro 1h	Saturazione completa senza residui liquidi entro 1h	Saturazione completa senza residui liquidi entro 1h
Funzioni Elettroniche			
Log eventi salvato nel dispositivo	Sì	Sì	Sì
Funzione Antigoccia	Sì	Sì	Sì
Timer per blocco di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Monitoraggio, azionamento e programmazione via web (LAN)	Sì	Sì	Sì
Funz. “Serbatoio Illimitato” con taniche liquido di taglia superiore	Sì	Sì	Sì
Funzioni Avanzate di Programmazione	19 funzioni avanzate	19 funzioni avanzate	19 funzioni avanzate
Ingressi - Uscite - Segnalazioni			
Buzzer segnalazione stato/avaria	Sì	Sì	Sì
Spie LED di segnalazione avaria/funzionamento	6	6	6
Output di segnalazione disponibili	4 uscite: bruciatore, liquido, guasto, strobo	4 uscite: bruciatore, liquido, guasto, strobo	4 uscite: bruciatore, liquido, guasto, strobo
Uscita per lampada stroboscopica	Sì	Sì	Sì
Uscita 12V DC per sensori esterni	500 mA	500 mA	500 mA
Input N.O./N.C. disponibili	1 on/off e 2 attivazione sparo (and)	1 on/off e 2 attivazione sparo (and)	1 on/off e 2 attivazione sparo (and)
Connettore ethernet per gestione totale da remoto	Sì	Sì	Sì
Personalizzazioni			
Ibrida Doppio Uso: Antifurto+Sanificazione/Insetticida	Sì	Sì	Sì
Ugelli per orientamento dinamico dell’erogazione	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.
Prolunga ugello dalla lunghezza regolabile 200-500 mm	Sì	Sì	Sì
Kit Sparo Invisibile - BackShot	Sì	Sì	Sì
Kit Doppio Sparo - FrontBack	Sì	Sì	Sì

STYLE LAN | Schede tecniche

Prestazioni e specifiche



STYLE-220.L



STYLE-320.L



STYLE-530.L

CARATTERISTICA	STYLE-220.L STYLE-1800.L	STYLE-320.L STYLE-2600.L	STYLE-530.L STYLE-4500.L
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1,5m)	5.478 m³	8.100 m³	14.000 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità >1m)	1.826 m³	2.700 m³	4.500 m³
Copertura massima con 1 sparo (visibilità zero)	660 m³	980 m³	1.600 m³
Tempo massimo di erogazione con 1 sparo	145 sec. (regolabile 1-145 fino a 290 sec. a impulsi)	100 sec. (regolabile 1-100 fino a 200 sec. a impulsi)	172 sec. (regolabile 1-172 fino a 344 sec. a impulsi)
Numero di spari	5.26	7,15	4,16
Copertura massima di spari possibili a serbatoio pieno	28.814 m³	57.915 m³	58.240 m³
Tempo massimo di spari possibili a serbatoio pieno	763 sec.	715 sec.	715 sec.
Capacità serbatoio	3 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)	5 Lt (Rabboccabile in qualsiasi momento)
Tempo di riscaldamento da totalmente freddo	12 minuti	12 minuti	12 minuti
Modalità di installazione	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia	Parete/ Da appoggio/Soffitto con Antigoccia
Modalità di erogazione	2 modalità: regolata da centrale o nebbiogeno	2 modalità: regolata da centrale o nebbiogeno	2 modalità: regolata da centrale o nebbiogeno
Erogazione programmabile in sec.	Sì	Sì	Sì
Peso	15,5 Kg a serbatoio pieno	24 Kg a serbatoio pieno	24 Kg a serbatoio pieno
Dimensioni	STYLE-220.L: 460x460x205 mm · STYLE-1800.L: 450x450x145 mm	STYLE-320.L: 460x460x205 mm · STYLE-2600.L: 465x465x205 mm	STYLE-530.L: 460x460x205 mm · STYLE-4500.L: 465x465x205 mm
Colore	STYLE-220.L: Bianco · STYLE-1800.L:Bianco, Argento, Oro, Antracite	STYLE-320.L: Bianco · STYLE-2600.L:Bianco, Argento, Oro, Antracite	STYLE-530.L: Bianco · STYLE-4500.L:Bianco, Argento, Oro, Antracite
Consumi			
Alimentazione bruciatore	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)	220 Volt (oppure 110 Volt)
Potenza nominale assorbita all'avvio	1.750 Watt per i primi 12 min. (riducibile al 50%)	3.500 Watt per i primi 12 min. (riducibile al 25/50/75%)	3.500 Watt per i primi 12 min. (riducibile al 25/50/75%)
Consumo energetico (gestione smart post-scaldamento)	45Wh in-arm; consumo ridotto post-arm	50Wh in-arm; consumo ridotto post-arm	50Wh in-arm; consumo ridotto post-arm



STYLE-1800.L



STYLE-2600.L



STYLE-4500.L

CARATTERISTICA	STYLE-220.L STYLE-1800.L	STYLE-320.L STYLE-2600.L	STYLE-530.L STYLE-4500.L
Batteria tampone “back-up” integrabile	Si, n. 2 x 1,3A (non incluse)	Si, n. 2 x 1,3A (non incluse)	Si, n. 2 x 1,3A (non incluse)
Autonomia in black-out garantendo nebbia senza residui	Saturazione completa senza residui liquidi entro 1h	Saturazione completa senza residui liquidi entro 1h	Saturazione completa senza residui liquidi entro 1h
Funzioni Elettroniche			
Log eventi salvato nel dispositivo	Sì	Sì	Sì
Funzione Antigoccia	Sì	Sì	Sì
Timer per blocco di sicurezza	Sì	Sì	Sì
Monitoraggio, azionamento e programmazione via web (LAN)	Sì	Sì	Sì
Funz. “Serbatoio Illimitato” con taniche liquido di taglia superiore	Sì	Sì	Sì
Funzioni Avanzate di Programmazione	19 funzioni avanzate	19 funzioni avanzate	19 funzioni avanzate
Ingressi - Uscite - Segnalazioni			
Buzzer segnalazione stato/avaria	Sì	Sì	Sì
Spie LED di segnalazione avaria/funzionamento	6	6	6
Output di segnalazione disponibili	4 uscite: bruciatore, liquido, guasto, strobo	4 uscite: bruciatore, liquido, guasto, strobo	4 uscite: bruciatore, liquido, guasto, strobo
Uscita per lampada stroboscopica	Sì	Sì	Sì
Uscita 12V DC per sensori esterni	500 mA	500 mA	500 mA
Input N.O./N.C. disponibili	1 on/off e 2 attivazione sparo (and)	1 on/off e 2 attivazione sparo (and)	1 on/off e 2 attivazione sparo (and)
Connettore ethernet per gestione totale da remoto	Sì	Sì	Sì
Personalizzazioni		Sì	Sì
Ibrida Doppio Uso: Antifurto+Sanificazione/Insetticida	Sì	Sì	Sì
Ugelli per orientamento dinamico dell’erogazione	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.	8 modelli: 1x45°, 1x90°, 2x45°, 2x0/45°, 3x0°, ecc.
Prolunga ugello dalla lunghezza regolabile 200-500 mm	Sì	Sì	Sì
Kit Sparo Invisibile - BackShot	Sì	Sì	Sì
Kit Doppio Sparo - FrontBack	Sì	Sì	Sì

Soluzioni e integrazioni

La protezione si adatta al tuo impianto

Serie Automotive

Dispositivi 12/24 Volt per camion, furgoni, camper, barche, autobus e taxi. Tre taglie di potenza: saturazione da 100 m³ a 800 m³ in 30-60 secondi, tempo di reazione 5 ms e serbatoio ricaricabile. Richiedi la scheda dedicata per i singoli modelli.

Espansione wireless

Nebbiogeni preconfigurati per centrali compatibili, con gestione dall’app della centrale. Compatibilità e integrazione vanno verificate per il modello e la configurazione scelti.

Espansione Plug&Play

FULLplug: gestione da app in cloud con centrale Ethernet, WiFi e 5G. EASYplug: gestione da radiocomando per piccoli impianti. Sistema preconfigurato per semplificare l’installazione.

GTS Safe & Parfum | BSP-50

Integrazione wireless o cablata. Cover bianca o nera; ugelli 1×45° e 1×0°. Fluido nebbiogeno incluso: 0,5 L, 5 erogazioni da 60 secondi. Controllo GTS TECK da app con timer e intensità. Serbatoio fragranze vuoto da 250 ml e 5 tester da 10 ml.

Richiedi un preventivo.

GTS TECK ti aiuta a valutare il nebbiogeno e i servizi più adatti all’ambiente da proteggere. Contattaci per informazioni, configurazione e manutenzione.

GTS TECK

General Trade & Services SRL

+39 331 805 9238

gtsteck26@gmail.com

www.gtsteck.it

Inquadra e visita il sito

Dopo l’acquisto

Registrati alla web app GTS TECK per accedere, dopo l’abilitazione dell’account e l’assegnazione dell’impianto, ai servizi di manutenzione periodica e all’assistenza sul funzionamento del nebbiogeno. Non occorre associare l’impianto a Hik-Connect.

Un vantaggio per gli iscritti

Iscriviti alla newsletter: ti sarà riservata una scontistica in fase di acquisto del nebbiogeno. Importo e condizioni saranno indicati nel preventivo.